PINTURA



PINTURAS BLATEM es una empresa dedicada a la fabricación de pinturas, esmaltes y barnices. Las claves estratégicas que han hecho posible el desarrollo positivo de PINTURAS BLATEM han sido el compromiso, la calidad y la innovación.

El sistema de calidad de PINTURAS BLATEM cumple con las requisitos de la norma española UNE-EN ISO 9001-2000 expedido por AENOR.
Como apoyo a las pinturas plásticas BdB, destacamos los siguientes productos necesarios para el acabado y la decoración de obras.



Rojo Tenis

Verde Tenis

Verde Frontón

PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS:

Características: Pintura al agua para instalaciones deportivas (pistas de tenis, frontón, fontenis, etc...), semisatinada de gran calidad con excelente adherencia, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la superficie, cubrición, rendimiento, aplicación y resistencia a la intemperie, al roce y al impacto.
Aplicable en exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.
Aplicaciones:
Rendimiento: 7-12 m2 /lt. y mano.
Secado al tacto: 30 minutos.
Repintado: 4-5 horas.
Modo de empleo: Eliminar del soporte a pintar las manchas, el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc. Aplicar una primera capa rebajada con agua potable con un 25-30%, y una segunda mano con un 5-10% a capa fina. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Colores: Rojo tenis, verde tenis y verde frontón.
Tamaños: 4 y 15 litros.



Gris

Verde

Rojo

BLATEMCLOR: Pintura para caminos, viales, bordillos, terrazas y garajes

Descripción del producto: Pintura al clorocaucho transitable a vehículos ligeros de excelente calidad para el pintado de suelos.
Propiedades: Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión.
Modo de empleo: Previa una perfecta limpieza del soporte a pintar, aplicar una primera mano rebajando el producto con un 20-30% de disolvente blatemclor y una segunda mano con el producto tal cual a capa fina. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Colores: Rojo, verde, gris.
Tamaños: 750 ml, 4 y 15 litros.





BdB, en su continuo afán de mejorar su gama de productos de marca propia de calidad, ha desarrollado una línea de pinturas plásticas y de revestimientos para fachadas. Estos productos, fabricados para su distribución por uno de los fabricantes más reconocidos de pinturas, cubren las necesidades de máxima calidad y garantía.

PRODUCTOS:

PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIOR PAREDES Y TECHOS BdB:
Pintura plástica mate para interiores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

-*Propiedades*: Extraordinaria blancura y adherencia, así como buenas propiedades de aplicación, cubrición y rendimiento (15 litros: 150m2 aprox.). Excelente brochabilidad.
-*Aplicaciones:* Para decoración de interiores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se quiera ofrecer excelente blancura y no sea lo más importante la resistencia al frote en húmedo.

PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE EXTERIOR - INTERIOR BdB:
Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores, excepto fachadas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. No propaga las llamas.

-*Propiedades:* Excelente cubrición, adherencia y blancura, así como muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento (15 litros: 165m2 aprox.) y resistencia al frote en húmedo. Excelente brochabilidad.
-*Aplicaciones:* Para decoración de interiores y exteriores, excepto fachadas, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento etc. Cuando se quiera ofrecer una excelente pintura en interiores con un muy buen balance compensado de propiedades técnicas.





REVESTIMIENTO PARA FACHADAS TRANSPIRABLE:
En colores blanco, terracota y rojo inglés.
Pintura-revestimiento liso al agua, mate, de buena calidad para exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos estirenados y acrílicos puros y con pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie. Extraordinaria permanencia del color gracias a los ensayos preliminares efectuados en climatologías adversas.

-*Propiedades:* excelente adherencia-resistencia a la saponificación y a coger suciedad, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la superficie, así como buena cubrición, blancura, rendimiento (15 litros: 150m2 aprox.), aplicación y con efecto antimoho.
-*Aplicaciones:* para la decoración y protección de fachadas y exteriores en general sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se desee ofrecer una buena pintura revestimiento con un balance compensado de propiedades técnicas.

OBSERVACIONES:
Envase de 15 litros.

